


Kurzbeschreibung



- angeschweißte Schlaufen
- schnelle und einfache Montage
- frei pendelnde Streifen
- drei Streifenbreiten/-stärken
- verschiedene Überlappungsmöglichkeiten
- abgerundete Seitenkanten
- klare Sicht durch hochtransparente Streifen
- auch kältebeständige Streifen (bis -35° C)

Ausschreibungstexte

Standardausstattung

Streifenvorhänge VEH (mit Schlaufen-Aufhängesystem)
 als einfache Abdichtung in Durchgängen oder Abtrennung zwischen zwei Arbeitsbereichen

Ausführung
 aus transparenten, frei pendelnden Kunststoffstreifen, mit angeschweißten Schlaufen, an einem Rohr aufgehängt und mittels spezieller Aufhängebügel am Sturz befestigt

- Standardqualität (N) bis -5° C
- kältebeständig (KB) bis -35° C
- seitliche Endstreifen zur besseren Markierung der Durchgangsbreite in orange/rot

Abmessungen

- Streifen 200 mm breit und 2 mm stark mit Überlappung
 - 50 mm / 100 mm.
- Streifen 300 mm breit und 3 mm stark mit Überlappung
 - 50 mm/ 100 mm/ 150 mm.
- Streifen 400 mm breit und 4 mm stark mit Überlappung
 - 50 mm / 100 mm / 150 mm / 200 mm.

Einbauvarianten

- Unter-Sturz-Montage** (nicht verschiebbar)
- Vor-Sturz-Montage** wahlweise
 - nicht verschiebbar / in einem Teil verschiebbar nach links oder rechts / in zwei Teilen verschiebbar nach links und rechts / in zwei Teilen nach einer Seite verschiebbar links oder rechts / um 90° um die Ecke verschiebbar

..... Stück
 Öffnungsmaße
 (B x H mm): x

Sonderausstattung

- Aufhängerrohr und -bügel in V2A
- Individuelle (Ausstattungs-) Wünsche: