













Feuerversicherer wissen es längst: Rauchschäden sind meist um ein Vielfaches größer und lebensbedrohender als reine Feuerschäden. Entsprechend hohe Bedeutung kommt rauchdichten Abschlüssen zu. Bei uns finden Sie Rauchschutztüren auf Basis „normaler“ Mehrzwecktüren sowie als besondere Ausstattung von Feuerschutztüren in T30- oder T90-Ausführung.



Rauchschutztüren nach DIN 18095

Zugelassene Modelle / Technische Daten

	Typ / Zulassung bzw. Prüfzeugnis-Nr.	Baurichtmaße (mm)	Türblatt-/ Blechdicke (mm)	Standardausführung	Ausführungsvarianten	Beschreibung siehe Seite
	RS-1 Typ MZ 53-1 P-120002238-11	von 625 x 1750 bis 1350 x 2500 mit Oberblende bis H 3000, davon Tür max. 2450	Türblatt ca. 53 Blech 1 bzw. 1,5	wärmedämmend isoliert	Verglasungen Oberblende schalldämmend 35 dB einbruchhemmend Edelstahl	62
	RS-2 Typ MZ 53-2 P-120002238-22	von 1375 x 1750 bis 2500 x 2500 mit Oberblende bis H 3000, davon Tür max. 2450	Türblatt ca. 53 Blech 1 bzw. 1,5	wärmedämmend isoliert	Verglasungen Oberblende schalldämmend 34 dB einbruchhemmend Edelstahl	62
	T30-1 Typ N2/50 Wandklappe Z-6.20-2016	von 500 x 500 bis 1250 x 1500	Türblatt ca. 53 Blech 1 bzw. 1,5	T30 wärmedämmend isoliert	Verglasungen schalldämmend bis 45 dB einbruchhemmend Edelstahl	10
	T30-1 Typ N2/50 Tür Z-6.20-2016	von 625 x 1500 bis 1350 x 2500 mit Oberblende bis H 3500, davon Tür max. 2450	Türblatt ca. 53 Blech 1 bzw. 1,5	T30 wärmedämmend isoliert	Verglasungen Oberblende schalldämmend 34 dB einbruchhemmend Edelstahl	11
	T30-2 Typ N22/50 Z-6.20-2016	von 1375 x 1750 bis 3000 x 3000 mit Oberblende bis H 3500, davon Tür max. 2450	Türblatt ca. 53 Blech 1 bis 1,5	T30 wärmedämmend isoliert	Verglasungen Oberblende schalldämmend 35 dB einbruchhemmend Edelstahl	12
	T30-2 Typ N22 Z-6.20-2015	von 1375 x 1750 bis 3000 x 3000	Türblatt ca. 63 Blech 1 bzw. 1,5	T30 wärmedämmend isoliert	Verglasungen schalldämmend 38 dB Edelstahl	13
	T90-1 Typ N9 Wandklappe Z-6.20-1919	von 500 x 500 bis 1250 x 1750	Türblatt ca. 63 Blech 1 bzw. 1,5	T90 wärmedämmend isoliert	Verglasungen schalldämmend bis 43 dB einbruchhemmend Edelstahl	16
	T90-1 Typ N19 Z-6.20-1919	von 625 x 1750 bis 1375 x 2500	Türblatt ca. 63 Blech 1 bzw. 1,5	T90 wärmedämmend isoliert	Verglasungen schalldämmend 35 dB einbruchhemmend Edelstahl	14
	T90-2 Typ N29 Z-6.20-1919	von 1375 x 1750 bis 2500 x 2500	Türblatt ca. 63 Blech 1 bzw. 1,5	T90 wärmedämmend isoliert	Verglasungen schalldämmend 32 dB Edelstahl	15
	T90-2 Typ N39 Z-6.20-1987	von 1375 x 1750 bis 3000 x 3000	Türblatt ca. 68 Blech 1 bzw. 1,5	T90 wärmedämmend isoliert	schalldämmend 32 dB Edelstahl	16